



Pelle basculante



- construction très robuste
- point de pivotement en arrière
- déclenchement simple et très solide
- coins arrondis

Livrable avec tôle arrière combinée

***Pour tracteurs légers et faucheuses à deux essieux
le modèle léger est aussi livrable!***

tôle arrière combinée





- construction très robuste en tôle d'acier 5 mm
- le point de pivotement en arrière permet le vidage sans secousses et complet (90°), même si le tracteur ne peut pas lever très haut
- déclenchement simple et très robuste, la paroi arrière n'est pas forcé par le système de déclenchement
- les coins arrondis garantissent une grande stabilité et évitent le collage du produit chargé

- pour charger et décharger de la terre, du gravier, du sable, des pommes de terre, des céréales, des betteraves, du fourrage ensilé, de la neige etc.
- pour transporter des boilles à lait, des sacs, du bois, des petites machines, des pierres, des produits en vrac etc.

Données techniques

Longueur de la pelle à l'intérieur: 85 cm

Hauteur de la pelle à l'intérieur: 51 cm

Largeur de travail poids env. kg

200 cm 250 kg

Catégorie d'attelage cat. II



Industriestrasse 49

CH-3052 Zollikofen

Telefon 031 910 30 10 Fax 031 910 30 19

www.ott.ch

Un rayon d'activité de OTT machines agricoles SA